Electronic Alliance

www.eaa.net.au

20KA 2-Electrode Gas Arrester





Item#	Part Number										
	BL070-2	BL090-2	BL150-2	BL230-2	BL350-2	BL500-2	BL600-2	BL800-2	BL1000-2	BL1200-2	BL1500-2
DC spark-over voltage (V)	70±20%	90±20%	150±20%	230±20%	350±20%	500±20%	600±20%	800±20%	1000±20%	1200±20%	1500±20%
Impulse spark-over voltage at 1KV/μS (V)	＜600	＜700	＜700	＜800	＜800	＜1100	＜1200	＜1400	＜1800	＜2000	＜2500
Nominal impulse discharge current 8/20μS (KA)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Single impulse discharge current 8/20μS (KA)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Nominal alternating discharge current (A)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Alternating discharge current (50Hz 9cycles) (A)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Insulation resistance at 250Vdc (MΩ)	＞10000	＞10000	＞10000	＞10000	＞10000	＞10000	＞10000	＞10000	＞10000	＞10000	＞10000
Capacitance at 1MHz (Pf)	＜20	＜20	＜20	＜20	＜20	＜20	＜20	＜20	＜20	＜20	＜20
Arc voltage at 1A (V)	~25	~25	~25	~25	~25	~25	~25	~25	~25	~25	~25
Operation and storage temperature (℃)	-40～+90	-40～+90	-40～+90	-40～+90	-40～+90	-40～+90	-40～+90	-40～+90	-40～+90	-40～+90	-40～+90